



## Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p><b>Dimensions</b></p> <p><b>SX-150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur de travail 48,33 m</li> <li>Portée horizontale 24,40 m</li> <li>Capacité de charge de 340 kg</li> </ul> <p><b>Productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panier avec mise à niveau automatique</li> <li>Panier à rotation hydraulique 160°</li> <li>Joystick à champ magnétique proportionnel</li> <li>Refroidisseur huile hydraulique</li> <li>Interrupteur de direction intégré au joystick</li> <li>Module de coupure de translation en cas de dévers</li> <li>Système de validation de la translation</li> <li>Précâblage 220V dans le panier</li> <li>Avertisseur sonore</li> <li>Compteur horaire</li> <li>Alarme de dévers</li> <li>Alarme de descente</li> <li>Kit alarme de déplacement</li> <li>Tourelle rotative en continu sur 360°</li> <li>Traction positive continue</li> <li>Moteur de translation à deux vitesses</li> <li>Grand angle de braquage toutes roues</li> <li>Quatre modes de direction : avant, arrière, crabe et coordonnées</li> <li>4 roues motrices freinées</li> <li>Capots du pupitre de commande au sol</li> <li>Affichage du statut du moteur</li> <li>Pré-équipement poste à souder</li> <li>Connecteur de télématiques</li> <li>Lift Connect™ télématique</li> <li>Alarme de contact Lift Guard™ de prévention des risques d'écrasement</li> <li>Plateau à outils Lift Tool™</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les moteurs sont conformes aux normes d'émission</li> <li>Générateur 7,5 kW <ul style="list-style-type: none"> <li>- 415V/240V/50Hz</li> <li>- 110V/55V/50Hz (Royaume-Uni)</li> </ul> </li> <li>Pompe électrique de secours 12 V DC</li> <li>Dispositif de sécurité anti-redémarrage moteur</li> <li>Dispositif d'arrêt automatique moteur défectueux</li> <li>Préchauffage air d'admission (Deutz)</li> <li>Jauge de surveillance moteur</li> </ul>	<p><b>Paniers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panier en acier de 2,44 m triple entrée (1 portillon + 2 guillotines)</li> </ul> <p><b>Pendulaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendulaire articulé de 3,05 m</li> </ul> <p><b>Moteur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deutz TD 2011 L04i turbo diesel 4-cylindres 74hp (55kW) Stage IIIA</li> <li>Deutz TCD2.2 L3 turbo diesel 3-cylindres 74hp (55 kW) Stage V</li> </ul> <p><b>Translation/direction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 4 (standard)</li> <li>Direction 4 roues (standard)</li> </ul> <p><b>Essieu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Châssis monté en X (Xchassis™) avec essieux extensibles</li> </ul> <p><b>Pneus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tout terrain gonflés mousse (standard)</li> </ul>	<p><b>Options de productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panier avec grille de protection mi-hauteur Lift Guard™(1)</li> <li>Main courante supérieure</li> <li>Kit pour environnement hostile(1)</li> <li>Interrupteur de direction intégré au joystick de translation</li> <li>Pack projecteurs de travail (2 sur le panier)(1)</li> <li>Huile hydraulique biodégradable</li> <li>Prise air comprimé (1)</li> <li>Anémomètre</li> <li>Module de coupure d'élévation en cas de dévers</li> <li>Protection verrouillable des pupitres de commande</li> <li>Track &amp; Trace(2) (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)</li> <li>Structure de Protection de l'Opérateur(3)</li> <li>Outil de diagnostic portatif Genie® Tech Pro™ Link</li> </ul> <p><b>Options de motorisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Packs Générateurs AC, les deux 7,5 kW (120V/50Hz avec deux prises en plateforme - 240-415V/50Hz triphasé avec prise triphasée 5 pôles et prise 240V)</li> <li>Kit démarrage à froid(1)</li> <li>Silencieux et purificateur d'échappement (Étape IIIA uniquement)(1)</li> <li>Pré-filtre moteur(1)</li> <li>Dispositif antidéflagrant</li> </ul> <p>(1) Option montée en usine uniquement (2) Abonnement 2 ans compris (3) Disponible en service après-vente uniquement</p>



### France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98.

Rendez-vous sur [www.genielift.com/fr/about-genie/locations](http://www.genielift.com/fr/about-genie/locations) pour obtenir la liste de nos sites.

### Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2020 Terex Corporation.

