

## Plate-forme

Plate-forme 2,50 x 5,35 m (7,55 m avec extension)

Extension de plate-forme motorisée à commande hydraulique unique

Plancher en bois composite traité

Rambardes rabattables

Portillon à fermeture automatique

Boîtier de commandes de la plate-forme amovible

Boîtier de commandes de la plate avec DEL d'état de fonctionnement<sup>1</sup>

Anneaux de fixation de la longe de sécurité

Commande de translation proportionnelle

Système de détection de charge

2 vitesses de translation sélectionnables

Système de verrouillage différentiel

## Équipements et Accessoires

Stabilisateurs hydrauliques Nivelux

Grilles de protection en acier pour les bras ciseaux

Pneus mousses chantier 315/80 R22.5

Essieu arrière oscillant

Témoin de dévers 3 degrés avec coupe-circuit

Commutateur de commandes à clé, boîtier bas

Lubrification complète de toutes les bagues de bras ciseaux

Barre de sécurité pour la maintenance

Système de descente manuelle

Compteur horaire

Avertisseur sonore

Alarme de mouvements

Anneaux d'arrimage et d'élingage

## Options Disponibles

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

## Alimentation et Transmission

Moteur diesel Deutz D2011L04i (42kW)

Filtre à particules sur le pot d'échappement

Capots basculants: moteur et compartiments hydrauliques

Système de diagnostic du moteur avec coupure intégrée

Transmission hydraulique

Quatre roues directrices

<sup>1</sup> DEL sur la console de commande de la plate-forme pour le dévers, la translation à vitesse élevée, la montée, la translation et les verrouillages de surcharge.

## 210-25

A. Hauteur plate-forme en élévation	21.00 m
B. Hauteur plate-forme repliée	3.00 m
C. Hauteur des gardes corps	1.10 m
D. Hauteur repliée gardes corps repliés	3.20 m
E. Dimension plate-forme	2.50 m x 5.35 m
F. Longueur plate-forme avec extension	7.55 m
G. Largeur totale	2.50 m
H. Longueur totale	5.74 m
I. Empattement	3.90 m
Garde au sol	0.26 m
Capacité plate-forme	1,000 kg
Capacité plate-forme avec extension	800 kg
Durée d'un cycle montée/descente	100 / 75 sec
Hauteur maximum de translation	21.00 m
Extension plate-forme	Hydraulique
Poids brut <sup>1</sup>	15,000 kg
Pression au sol maximum	5.0 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de translation – haut	2.3 km/h
Vitesse de translation –en élévation	0.5 km/h
Pente franchissable (4x4x2)	30%
Rayon de braquage intérieur	1.50 m
Rayon de braquage extérieur	6.20 m
Essieu oscillant	0.15 m (±)
Pneus	315/80 R22.5 Mousse
Puissance Moteur diesel	42 kW Deutz D2011L04i
Capacité du réservoir	90 L
Réservoir hydraulique	325 L

<sup>1</sup> Certains poids et dimensions peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

